

Titan 1 MW / 2.17 MWh



All-in-one rozwiązanie kontenerowe

Specyfikacja techniczna systemu bateryjnego 1 MW / 2,17 MWh.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość	Opis
Typ systemu	Kontenerowy system all-in-one (bateria + inwerter)	Kompletny system w kontenerze 20'
Pojemność użytkowa	2 170 kWh	Energia użyteczna
Moc nominalna AC	1000 kW	Moc ciągła - inwerter zintegrowany
Typ inwertera	Zintegrowany w kontenerze	All-in-one - bateria + inwerter w jednym
Napięcie wyjściowe AC	400V	Łatwa integracja - standardowe napięcie przemysłowe
Napięcie DC	1500V	Napięcie prądu stałego baterii
Konstrukcja	Kontener 20' - zintegrowana, transportowalna	Gotowy do transportu - plug & play
Sprawność systemu	≥ 90%	Sprawność round-trip
Skalowalność	bez limitu	Nieograniczona rozbudowa
Temperatura pracy	-20°C do +50°C	Zakres pracy
System chłodzenia	Liquid cooling	Chłodzenie i ogrzewanie cieczą
		Ochrona przed pyłem i wodą

[Przejdź do treści głównej \(#main-content\)](#)

Parametr	Wartość	Opis
Wymiary kontenera	6058×2438×2591 mm	Standardowy kontener 20'
Gwarancja	10 lat / 8000 cykli	Gwarancja na baterie
Certyfikaty	CE, UL, NC RfG	Certyfikaty bezpieczeństwa i zgodności z siecią

AIESS — dystrybucja i wsparcie techniczne.

aiess.pl · Zapytanie: kontakt@aiess.pl